



RegioMix® extensiv

Mineralisches (RegioMix® Mineral) bzw. mineralisch-organisches (RegioMix® extensiv) Substrat für die extensive Begrünung. Die Basiskomponenten sind regional gesourcter Ziegelsplitt und Bims bzw. Ziegelsplitt, Bims und Kompost.

Details:

- Offenporig, mit hohem Gesamtporenvolumen, druckfest, langzeitstabil
- Sehr gute Nährstoffpufferung, pH-stabil, keimungs- und wachstumsfördernd
- Frei von Unkräutern
- Gute Verarbeitbarkeit
- Produziert nach Vorgabe der FLL Richtlinie und Düngemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung
- Kann mit Turbolift LKW angeliefert und über Schlauchleitungen von bis zu 150 m Länge verblasen werden

Einsatzbereiche:

- Extensive Begrünung von Gebäudedecken mit Sedum, Kräutern und trockenheitsverträglichen Gräsern



Rasen



Baum



Farm



Kübel



Innen



Teich



Bau

Weitere Informationen:

- Zertifikate
- Produktdatenblätter

Dieses Zusatzmaterial steht zum Download bereit unter:

www.vulkatec.de

	RegioMix® extensiv	RegioMix® extensiv Einschicht
Korngrößenverteilung (Anteil an der Gesamtmasse in %)		
Abschlämmbare Bestandteile	≤ 15	≤ 10
Fein-/Mittelkies	≤ 50	≤ 75
Volumengewicht (t/m ³)		
Bei max. Wasserkapazität	Bitte auf den Produktionsort bezogenen Wert beim zuständigen Vertriebsmitarbeiter erfragen	
Wasser-/Luft-Haushalt		
Max. Wasserkapazität	35–65 Vol.%	20–65 Vol.%
Luftkapazität bei max. Wasserkapazität	10–25 Vol.%	10–25 Vol.%
Luftkapazität bei pF 1,8	20–35 Vol.%	
Wasserdurchlässigkeit mod. K _f	0,6–70 mm/min	60–400 mm/min
pH-Wert	6,5–7,6	6,5–7,6
Salzgehalt (Wasserextrakt)	≤ 3,5	≤ 3,5