

Basalt

Farbe*:
grau (trocken),
anthrazit (nass)



	Sand	Splitt
Körnung (ø in mm)	0-3 0-16	2-5 8-16
Gewicht, eingebaut (t/m³)	1,80-2,20	1,4-1,70

Kies

Farbe*:
hell grau-gelb mit braunen
und anthrazitfarbenen
Bestandteilen



	Sand	Splitt
Körnung (ø in mm)	0-2 0-16	2-8 8-16
Gewicht, eingebaut (t/m³)	1,80-2,20	1,5-1,80

Lava

Farbe*:
von hell-rotbraun über
dunkel-rotbraun
bis anthrazitfarben



	Sand	Splitt
Körnung (ø in mm)	0-3 0-16	1-5, 2-8 2-16, 8-16
Gewicht, eingebaut (t/m³)	1,65-1,90	1,2-1,40

Porphyr

Farbe*:
graubraun bis rotbraun



	Sand	Splitt
Körnung (ø in mm)	0-16	2-5, 2-8 2-16, 8-16
Gewicht, eingebaut (t/m³)	1,80-2,20	1,50-1,80

* Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann es zu Farbabweichungen kommen.



Regionale Rohstoffe

Bestimmte Rohstoffe und Körnungen sind nur regional verfügbar. Gerne informieren wir Sie, welche Verfüllmaterialien in Ihrer Region lieferbar sind.

**Finden Sie direkt Ihren lokalen Ansprechpartner auf Seite 18
oder lassen Sie sich beraten unter:**

+49 2632 9548-0 | info@vulkatec.de | www.vulkatec.de

