<u>Baumsubstrat für nicht befahrbare oder freitragend überbaute Flächen/ huminstoffangereichert</u>

Substrat für die Baumpflanzung/-sanierung auf Löß / Lava / Bims / Sand - Basis gemäß den *Empfehlungen der FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 Pflanzgrubenbauweise 1* (Ausgabe 2010), nach Vorgaben der *Düngemittelverordnung* und gütegesichert nach *RAL-GZ 250-7,* inkl. Zugabe von Huminstoffen, in homogener Mischung der Körnung 0 – 16 mm herstellen, liefern und höhengerecht einbauen.

- die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu erfolgen.
- angestrebte Einbauverdichtung beträgt 85-87% DPr.
- zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,2-1,3
- die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen

Einbaustärke: … cm*

<u>Erzeugnis:</u> **Vulkatree humin 0-16**
od. glw.

<u>Liefernachweis:</u> **VULKATEC GmbH**
56630 Kretz
Tel.: 02632/95480
Fax: 02632/954820

* Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm
FLL Richtlinie: 150 cm