

Einschichtige Begrünung als kombinierte Drän- und Vegetationsschicht

a) Flachdach

Substrat für die extensive Einschichtbegrünung in mineralischer Form auf Basis von Lava und Bims liefern, pneumatisch auf die Dachfläche fördern und höhengerecht einbauen.

Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Richtlinie und der Düngemittelverordnung, sowie der Schadstoffe im Eluat nach Trinkwasserverordnung, ist per RAL Gütesicherung nach RAL GZ- 250-6 nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 10-20 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: ...cm

Erzeugnis: **Vulkamineral LB/ RAL** gütegesichert nach GZ 250-6
od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**
56630 Kretz
Tel : 02632 – 9548 - 0
Fax: 02632 – 9548 - 20

b) geneigtes Dach

Substrat für die extensive Einschichtbegrünung in mineralischer-organischer Form auf Basis von Lava, Bims, Xylit und Kompost (RAL gütegesichert), für die Begrünung von geneigten Dächern liefern und einbauen.

Die Einhaltung der Vorgaben der *FLL Richtlinie für mehrschichtige Extensivbegrünungen* und der *Düngemittelverordnung*, sowie der Schadstoffe im

Eluat nach Trinkwasserverordnung, ist per RAL Gütesicherung nach *RAL GZ- 250-6* nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 10-20 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: ...cm

Erzeugnis: **Vulkaplus extensiv**/ RAL gütegesichert nach GZ 250-6
od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**
56630 Kretz
Tel : 02632 – 9548 - 0
Fax: 02632 – 9548 - 20

c) Carport / Garage

Substrat für die extensive Einschichtbegrünung in mineralischer-organischer Form auf Basis von Lava, Bims, Xylit und Kompost (RAL gütegesichert), für die Begrünung von Garagen und Carports liefern und einbauen.

Die Einhaltung der Vorgaben der *FLL Richtlinie für mehrschichtige Extensivbegrünungen* und der *Düngemittelverordnung*, sowie der Schadstoffe im Eluat nach Trinkwasserverordnung, ist per RAL Gütesicherung nach *RAL GZ- 250-6* nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 10-20 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: ...cm

Erzeugnis: **Vulkaplus extensiv**/ RAL gütegesichert nach GZ 250-6
od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**
56630 Kretz
Tel : 02632 – 9548 - 0
Fax: 02632 – 9548 - 20

Vegetationstragschicht für mehrschichtige extensive Begrünungen

Substrat für die extensive Mehrschichtbegrünung in mineralisch-organischer Form auf Basis von Lava, Bims, Xylit und Kompost (RAL gütegesichert) liefern, pneumatisch auf die Dachfläche fördern und höhengerecht auf ...cm* einbauen. Die Einhaltung der Vorgaben der FLL Richtlinie und der Düngemittelverordnung, sowie der Schadstoffe im Eluat nach Trinkwasserverordnung, ist per RAL Gütesicherung nach RAL GZ- 250-6 nachzuweisen.

Die Einbauverdichtung von 15-25 Vol% ist zu berücksichtigen

Einbaustärke: ...cm

Erzeugnis: **Vulkaplus extensiv 0-12/ RAL gütegesichert nach GZ 250-6**
od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**
56630 Kretz
Tel : 02632 – 9548 - 0
Fax: 02632 – 9548 - 20