

Productoverzicht



Vulkafarm mineraal

Mineraal onder-
substraat voor
moestuinen.

op bladzijde 92



Vulkafarm organisch

Mineraal-organisch
universeel substraat
voor moestuinen.

op bladzijde 93



Vulkafarm Plus

Mineraal-organisch
universeel substraat met
verhoogd organisch aandeel.

op bladzijde 94



Dak



Gazon



Boom



Farm



Potten



Interieur



Vijver



Bouw



Vulkafarm mineraal

Mineraal ondersubstraat voor moestuinen.

Details:

- Basiscomponenten lava en puimsteen
- Geen aanbrengdiktebeperking
- Zeer goed geschikt voor permanente beplantingen
- Vulkafarm mineraal is niet bemest, maar kan op verzoek met meststof worden gemengd
- Leverbaar als zakken, Big Bag, stortgoed of met silotransport

Samenstelling:

Natuurproduct (eruptief steenmengsel)
bestaande uit augiet, olivijn, magnetiet,
limoniet, biotiet

Toepassingsgebieden:

- Dakvergroening
- Potten
- Hoge bedden
- Balkonbloemenbak
- Bodemvervanging bij slechte bodemtoestanden
- Mengcomponent bij slechte bodemtoestanden

Meer informatie:

- Certificaten
- Productgegevensbladen
- Plantinstructie
- Plantenlijst

Dit aanvullend materiaal kunt u downloaden vanaf:

www.vulkatec.de

Korrelgrote

(ϕ in mm)

0-12

Korrelgrote verdeling

(aandeel totale massa in %)

Afslibbare bestanddelen	≤ 10
Fijn-/middelgrind	30-60

Volumegewicht

(t/m³)

Aanlevertoestand DIN EN 1097-3	0,95-1,00
Bij max. watercapaciteit, verdicht	1,40-1,60

Water-/luchthuishouding, verdicht

Maximale watercapaciteit	20-30 vol. %
Waterdoorlaatbaarheid mod. K _f	0,60-150 mm/min

pH-waarde 6,8-7,5

Zoutgehalte 0,1-1 g/l



Samenstelling:

Natuurproduct; eruptief steenmengsel, bestaande uit augiet, olivijn, magnetiet, limoniet, biotiet, kleisoorten, verrijkt met compost

Vulkafarm[®] organisch

Mineraal-organisch universeel substraat voor moestuinen.

Details:

- Basiscomponenten: Löss (met korrelgrootte 0/8), lava, puimsteen, zand en compost, op verzoek ook met turf
- Geschikt voor permanente beplantingen
- Vulkafarm 0-4 kan tot max. 45 cm dik worden aangebracht
Vulkafarm 0-8 kan tot max. 35 cm dik worden aangebracht
Bij dikkere aanbrenglagen moet aanvullend Vulkafarm mineraal als ondersubstraat worden toegepast
- Vulkafarm 0-4 en 0-8 zijn niet bemest, maar kunnen op verzoek met meststof worden gemengd
- Leverbaar als zakken, Big Bag of stortgoed
- Vulkafarm 0-4 kan bovendien per silotransport worden geleverd

Toepassingsgebieden:

- Dakvergroening
- Potten
- Hoge bedden
- Balkonbloemenbak
- Bodemvervangning bij slechte bodemtoestanden

Meer informatie:

- Certificaten
- Productgegevensbladen
- Plantinstructie
- Plantenlijst

Dit aanvullend materiaal kunt u downloaden vanaf:

www.vulkatec.de

	0-4	0-8
Korrelgrote (ø in mm)		
Korrelgrote verdeling (aandeel totale massa in %)		
Afslibbare bestanddelen	10-20	10-20
Fijn-/middelgrind	20-40	20-40
Volumegewicht (t/m ³)		
Aanlevertoestand DIN EN 1097-3	0,80-0,90	1,00-1,10
Bij max. watercapaciteit, verdicht	1,25-1,40	1,60-1,85
Water-/luchthoudding, verdicht		
Maximale watercapaciteit	45-55 vol. %	40-50 vol. %
Waterdoorlaatbaarheid mod. K _f	0,3-20 mm/min	0,6-20 mm/min
pH-waarde	6,5-7,2	6,8-7,5
Zoutgehalte	0,5-1,5 g/l	0,5-1,5 g/l



Dak



Gazon



Boom



Farm



Potten



Interieur



Vijver



Bouw



Vulkafarm® Plus

Mineraal-organisch universeel substraat voor moestuinen met verhoogd organisch aandeel.

Details:

- Basiscomponenten löss, lava, puimsteen, zand en compost. Op verzoek ook met turf
- Kan tot een dikte van max. 35 cm worden aangebracht. Bij dikkere aanbrenglagen moet aanvullend Vulkafarm mineraal als ondersubstraat worden toegepast
- Niet geschikt voor permanente beplantingen
- Ten opzichte van Vulkafarm 0-8 voorzien van een hoger wateropslag-vermogen en verbeterde voedingsstoffen-buffering = minder verzorging nodig + snellere groei bij vele gewassen
- Vulkafarm 0-8 Plus is niet bemest, maar kan op verzoek met meststof worden gemengd
- Leverbaar als zakken, Big Bag of als stortgoed

Samenstelling:

Natuurproduct; eruptief steenmengsel, bestaande uit augiet, olivijn, magnetiet, limoniet, biotiet, verschillende kleisoorten, verrijkt met compost en/of turf

Toepassingsgebieden:

- Dakvergroening
- Potten
- Hoge bedden
- Balkonbloemenbak
- Bodemvervanging bij slechte bodemtoestanden

Meer informatie:

- Certificaten
- Productgegevensbladen
- Plantinstructie
- Plantenlijst

Dit aanvullend materiaal kunt u downloaden vanaf:

www.vulkatec.de

Korrelgrote (ø in mm)

0-8

Korrelgrote verdeling

(aandeel totale massa in %)

Afslibbare bestanddelen	10-20
Fijn-/middelgrind	20-40

Volumegewicht

(t/m³)

Aanlevertoestand DIN EN 1097-3	0,95-1,10
Bij max. watercapaciteit, verdicht	1,60-1,85
Afvoerfactor C	

Water-/luchthuishouding, verdicht

Maximale watercapaciteit	45-60 vol.%
Waterdoorlaatbaarheid mod. K _f	0,3-15 mm/min

pH-waarde	6,0-7,5
Zoutgehalte	0,5-1,5 g/l