

Baumsubstrat für nicht befahrbare oder freitragend überbaute Flächen/ huminstoffangereichert

Substrat für die Baumpflanzung/-sanierung auf Löß / Lava / Bims / Sand - Basis gemäß den *Empfehlungen der FLL Empfehlungen für Baumpflanzungen Teil 2 Pflanzgrubenbauweise 1* (Ausgabe 2010), nach Vorgaben der *Düngemittelverordnung* und gütegesichert nach *RAL-GZ 250-7*, inkl. Zugabe von Huminstoffen, in homogener Mischung der Körnung 0 – 16 mm herstellen, liefern und höhengerecht einbauen.

- die Verdichtung hat in Lagen und statisch zu erfolgen.
- angestrebte Einbauverdichtung beträgt 85-87% DPr.
- zu berücksichtigender Verdichtungsfaktor: 1,2-1,3
- die einzelnen Lagen sind miteinander zu verzahnen

Einbaustärke: ... cm*

Erzeugnis: **Vulkatree humin 0-16**
 od. glw.

Liefernachweis: **VULKATEC GmbH**
 56630 Kretz
 Tel.: 02632/95480
 Fax: 02632/954820

* Mindestdicke nach DIN 18916: 80 cm
FLL Richtlinie: 150 cm