



Bauweise in Anlehnung an FLL:

Landschaftsrasensubstrat, Dach-/
Tiefgaragensubstrat

Zusammensetzung:

Regional gesourcte Rohstoffe

RegioMix® Rasen

Standorte Aken, Volkstorf, Lünen und Sande

Mineralisch-organisches Rasensubstrat, salzarm und entmischungssicher aus regionalen Rohstoffen zusammengesetzt.

Details:

- Die Mischung ist offenporig, mit hohem Gesamtporenvolumen, druckfest, langzeitstabil
- Das Substrat besitzt eine gute Nährstoffpufferung, ist pH-stabil, keimungs- und wachstumsfördernd
- Frei von Wurzelunkräutern
- Gute Verarbeitbarkeit
- Für Ansaat und Rollrasenverlegung geeignet, bei Dachbegrünungen bis ca. 40 cm Einbaustärke mit permanenter Zusatzbewässerung zu planen
- Produziert nach Vorgabe der FLL-Richtlinie und der Düngemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung

Einsatzbereiche:

- **Rasenansaat bei Neuanlage von Grünflächen, Innenhöfen und Dachflächen**
- **Als Ersatz von Mutterboden, zur Pflanzung von Stauden und Gehölzen**
- **Sanierung von Nutz- und Zierrasenflächen**
- **Dauerhafte Kübelbepflanzung mit Gehölzen und Stauden**
- **Bepflanzung von Gebäudedecken mit Stauden und Kleingehölzen**

Weitere Informationen:

- Zertifikate
- Produktdatenblätter
- Einbauanleitung

Dieses Zusatzmaterial steht zum Download bereit unter:

www.vulkatec.de

RegioMix® Rasen

Korngrößenverteilung

(Anteil an der Gesamtmasse in %)

Abschlämmbare Bestandteile
Fein-/Mittelkies

≤ 20

≤ 18

Volumengewicht

(t/m³)

Bei max. Wasserkapazität

Bitte auf den Produktionsort bezogenen Wert beim zuständigen Vertriebsmitarbeiter erfragen

Wasser-/Luft-Haushalt

Max. Wasserkapazität

35–65 Vol.%

Luftkapazität bei max. Wasserkapazität

10–25 Vol.%

Luftkapazität bei pF 1,8

20–35 Vol.%

Luftkapazität bei pF 1,8

Wasserdurchlässigkeit mod. K_r

0,6–70 mm/min

pH-Wert

6,5–7,6

Salzgehalt (Wasserextrakt)

≤ 1,5



Dach



Rasen



Baum



Farm



Kübel



Innen



Teich



Bau